

1N001P00/10

取付説明書

リヤアンダースポイラー

- Rear Under Spoiler -

リヤレーシングディフューザー

- Rear Racing Diffuser -

この度は、「R35型 GT-R用 リヤアンダースポイラー / リヤレーシングディフューザー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業様へ

本書は、リヤアンダースポイラー / リヤレーシングディフューザーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

品名	数量
リヤアンダースポイラー	×1
フランジボルト M6×16	×6
フランジナット M6	×6
クリップ	×6
TOMMYKAIIRA銘板	×1
両面テープ 長850mm 幅10mm 厚0.8mm	×1
ネット	×2
リヤレーシングディフューザー	×1
フランジボルト M8×20	×6
フランジボルト黒 M8×20	×5
フランジナット M8	×11
クリップ	×4
ネット	×1

取付要領

- ① 取付け時のボディー損傷を避ける為にマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ② 整備要領書等に従ってリヤアンダースポイラーを取外して下さい。
- ③ リヤアンダースポイラーとリヤレーシングディフューザーを予め付属のボルト&ナットで組み付けます。
- ④ 必ず仮組みを行い全体のバランスを調節後、リヤアンダースポイラー「A部」取付け面部の油脂類を十分に取除き、付属の両面テープを貼付して下さい。
- ⑤ 付属のボルト&ナットで両端を止め、リヤレーシングディフューザー下部を付属のクリップで止めて下さい。
- ⑥ 銘板貼付箇所の油分を十分に取除き、銘板を貼付して下さい。
- ⑦ 各部の取付け具合を確認して下さい。

