



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

取付説明書

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01S
【ROWEN リヤアンダーディフューザー専用】

装着対象車両

車名	AUDI A5 SPORTBACK
型式	F5CYRL

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60.5mm
テール径/形状	φ90mm 真円

構成部品

1	サブパイプ(1)	×1
2	サブパイプ(2)	×1
3	リヤパイプ(右)	×1
4	リヤパイプ(左)	×1
5	ガスケット(φ60)	×3
6	M10フランジボルト	×6
7	M10フランジナット	×6
8	取扱/取付説明書	×1

※交換作業は大変危険です、必ず二人以上で作業して下さい。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを取外して下さい。(固定バンドは純正を再利用します。)
※取外した際にフロントパイプが脱落しないように、気を付けて作業して下さい。
- ③車両の吊り下げゴムにサブパイプ(1)のステーを通し、車両に取り付け、固定バンドを仮締めして下さい。
- ④サブパイプ(1)とサブパイプ(2)のフランジ部に付属のガスケットを挟み込み、ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑤リヤパイプ(右)を車両の吊り下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込み、ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑥リヤパイプ(左)を車両の吊り下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込み、ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑦各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。
- ⑧マフラーカッターは仮固定となっていますので、クリアランス等を調整し本締めして下さい。
※マフラーカッター部のボルトの締め過ぎはボルト破損の原因となりますのでご注意下さい。



製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555